

云南水成膜抗溶泡沫灭火剂价格

生成日期：2025-10-26

泡沫灭火剂的分类方法：1. 混合比例分类法根据泡沫与水的比率，泡沫除去剂可分成、3%的类型和6%类型等。2. 多泡沫分类法泡沫灭火剂可分为三类：低多泡沫灭火剂、中多泡沫灭火剂和高多泡沫灭火剂，根据其泡沫灭火剂的多泡沫灭火剂。低多泡沫灭火剂的泡沫比一般不多于20小时，中型多泡沫灭火剂的泡沫比介于20~200小时之间，而高多泡沫灭火剂的泡沫比一般为200~1000小时。3. 使用特性分类泡沫灭火剂可按其用途和特性分类成泡沫灭火剂和泡沫灭火剂□b型泡沫灭火剂可分解成非水溶性泡沫灭火剂（如蛋白泡沫灭火剂、氟化蛋白泡沫灭火剂、轻水灭火剂）和防泡沫灭火剂（“凝胶型防泡沫灭火剂”）。水膜防雾灭火剂，氟耐蛋白泡沫灭火剂，膜形成蛋白抗泡沫灭火剂，膜形成氟蛋白抗泡沫灭火剂，多重抗泡沫灭火剂4. 合成泡沫基质的分类泡沫灭火剂可分解成蛋白泡沫灭火剂和合成泡沫灭火剂。蛋白泡沫剂包括普通蛋白泡沫剂、氟泡沫剂、膜形成氟泡沫剂、防溶性剂和膜形成蛋白抗泡沫剂、合成泡沫剂主要具有高多重剂中低通用泡沫灭火剂，水膜灭火剂，水溶性薄膜灭火剂，型喷雾灭火剂。德彝消防交通便利，地理位置优越。云南水成膜抗溶泡沫灭火剂价格



还可制造人造宝石及高级铵明矾。砷含量不大于5mg/kg的产品可用于水处理絮凝剂。空气泡沫灭火剂(MPE)空气泡沫即普通蛋白质泡沫；它是一定比例的泡沫液、水和空气经过机械作用相互混合后生成的膜状泡沫群。泡沫的相对密度为0. 11-0. 16，气泡中的气体是空气。泡沫液是动物或植物蛋白质类物质经水解而成的。空气泡沫灭火剂的作用是当其以一定厚度覆盖在可燃或易燃液体的表面后，可以阻挡易燃或可燃液体的蒸气进入火焰区，使空气与液面隔离，也防止火焰区的热量进入可燃或易燃液体表面。在高温下，空气泡沫灭火剂产生的气泡由于受热膨胀会迅速遭到破坏，所以不宜在高温下使用。构成泡沫的水溶液能溶解于酒精、**和其他有机溶剂中，使泡沫遭到破坏，故空气泡沫不适用于扑救醇、酮、醚类等有机溶剂的火灾，对于忌水的化学物质也不适用。抗溶性泡沫灭火剂(MPK)在蛋白质水解液中添加有机酸金属络合盐便制成了蛋白型的抗溶性泡沫液；这种有机金属络合盐类与水接触，析出不溶于水的有机酸金属皂。当产生泡沫时，析出的有机酸金属皂在泡沫层上面形成连续的固体薄膜。这层薄膜能有效地防止水溶性有机溶剂吸收泡沫中的水分，使泡沫能持久地覆盖在溶剂液面上，从而起到灭火的作用。云南水成膜抗溶泡沫灭火剂价格德彝消防具有一支经验丰富、技术力量过硬的专业技术人才管理团队。



（一）泡沫的选择与扑救火灾类型不符每种泡沫都有特定的适用对象，如果使用错误，就会适得其反，影响火灾扑救，主要表现在以下两点，一是扑救水溶性的液体火灾使用非抗溶性的泡沫，如扑救醇类火灾，选择水成膜泡沫、普通成膜氟蛋白泡沫；二是使用MJP型的A类泡沫灭火剂扑救B类火灾。（二）混合比设置与泡沫液所需浓度不符泡沫液需按规定的浓度与水混合，然后经过泡沫产生装置产生泡沫，目前消防目前使用的泡沫比例混合混合比在，但是除A类泡沫外（混合比在范围内调节），每种泡沫都有特定的混合比，如1%、3%、6%等，而操作人员对车辆所载泡沫不了解，导致设置的混合比与泡沫液标定或所需的混合比不匹配，从而影响发泡成效，减少灭火效能。对于A类泡沫灭火剂，其混合比通常在范围内调节，如、，根据其扑救火灾类型□A类火灾□B类非水溶性火灾），还是用于隔热防护等选择不同的混合比，需要根据灭火对象和使用条件来调节，不是固定混合比。（三）喷出器具选择与泡沫喷出需要不符一是压缩空气泡沫选择普通泡沫，没有采用A类泡沫，导致发泡和喷出成效差，因为压缩空气泡沫在到达喷出器具前混合液已经与空气混合，不需要负压吸入空气，另外A类泡沫其流量约为。

氟蛋白泡沫灭火剂：主要用于扑救各种非水溶性可燃、易燃液体和一些可燃固体火灾。用于扑救大型储罐（液下喷射）、散装仓库、输送中转装置，生产加工装置、油码头及飞机火灾等。

水成膜泡沫灭火剂：适用于扑灭碳氢化合物A□B类火灾，例如石油产品及燃油、汽油、易燃物等的火灾，以及采用“液下喷射”的方式扑救大型油罐火灾。是目前国内油田、油库、机场、地下车库、船舶、码头等场所采用较多的一种泡沫灭火剂。

抗溶性泡沫灭火剂：主要应用于扑救乙醇、甲醇、**、醋酸乙酯等一般水溶性可燃液体火灾和一般固体物质火灾。是化工单位、涂料单位、制药厂及储存各类危险化学品单位须采用的一种泡沫灭火剂。

高倍数泡沫灭火剂：具有发泡倍数高、封闭性强、灭火效率高、灭火后容易***等特点。配合高倍数泡沫发生装置可以采用全淹没和覆盖的方式扑灭A类和B类火灾，可以有.效地控制液化石油气、液化天然气.的流淌火灾，对A类火灾具有良好的渗透性。高倍数泡沫灭火剂能迅速地充满大面积的火灾区域，主要应用于固体物资仓库、易燃液体仓库、有火灾危险的工业厂房（或车间）、地下建筑工程或地下坑道。选择德焱消防，就是选择质量、真诚和未来。



高耐析液型泡沫灭火剂由发泡剂、泡沫稳定剂、抗冻剂、抗烧剂、助剂等精制而成。该灭火剂属于高、中倍合成型泡沫灭火剂。它与水按6: 94的比例混合，可适用于各种类型高、中倍泡沫产生设备。该灭火剂具有发泡倍数高达50~500倍以上，耐析液性能强，25%析液时间可长达30~60分钟，水渍损失小，灭火后恢复工作容易等特点。适用于煤矿、飞机跑道、森林防火道覆盖、汽车库、船舶、仓库、地下室等有限空间的防火、灭火。该灭火剂应密封存放在室内阴凉、干燥、通风、温度为-5—40℃ 的环境中，有效期为三年。

德燚消防以创百年企业、树百年品牌为使命，倾力为客户创造更大利益！云南水成膜抗溶泡沫灭火剂价格

公司实力雄厚，产品质量可靠。云南水成膜抗溶泡沫灭火剂价格

消防安全重点单位应当设置或者确定消防工作的归口管理职能部门，并确定专职或者兼职的消防管理人员；其他单位应当确定专职或者兼职消防管理人员，可以确定消防工作的归口管理职能部门。归口管理职能部门和消防公司专兼职消防管理人员在消防安全责任人或者消防安全管理人的领导下开展消防安全管理工作。3、单位应当建立健全各项消防安全制度，包括消防安全教育、培训；防火巡查、检查；安全疏散设施管理；消防（控制室）值班；消防设施、消防公司器材维护管理；火灾整改；用火、用电安全管理；易燃易爆危险物品和场所防火防爆等内容。4、火灾危险性较大的大中型企业、**仓库以及被列为国家重点文物保护的古建筑群管理单位等应当依照国家有关规定建立专消防公司职消防队，并定期开展消防演练。5、制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案，至少每半年要员工进行一次逃生自救和扑救初期火灾的演练。6、定期对本单位的消防设施、消防公司灭火器材和消防安全标志进行维护保养，确保其完好有效。要时刻保持防火门、防火卷帘、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾广播等设施处于正常工作状态。7、保证疏散通道、安全出口的畅通。云南水成膜抗溶泡沫灭火剂价格

山东德燚是山东德燚消防科技有限公司今年新升级推出的，以上图片*供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话。